

## Solenóide 2/2 - Ar / Óleo / Gás / Água

### Série UW



MODELO	UW 15	UW 20	UW 25	UW 35	UW 40	UW 50
Fluído	Ar comprimido - Água - Óleo - Gás					
Rosca	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Vazão	4,8 cv	7,6 cv	12 cv	24 cv	29 cv	48 cv
Elemento Filtrante	16 mm	20 mm	25 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Pressão de Trabalho	Ar, Água: 10,5 Kgf/cm <sup>2</sup>   Óleo: 5 Kgf/cm <sup>2</sup>   Gás: 7 Kgf/cm <sup>2</sup>					
Temperatura de trabalho	-5°C a 80°C					
Material	Corpo	Latão				
	Diafragma	NBR				

## Solenóide 2/2 - Água / Ar / Vapor

### Série US

180°C



MODELO	US 15	US 20	US 25	US 35	US 40	US 50
Fluído	Ar comprimido - Água - Vapor					
Rosca	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Vazão	4,8 cv		12 cv	20 cv		48 cv
Elemento Filtrante	17 mm		25 mm	30 mm		50 mm
Pressão de Trabalho	1 a 15 Kgf/cm <sup>2</sup>					
Temperatura de trabalho	-5°C a 180°C					
Material	Corpo	Latão				
	Diafragma	PTFE				